Instruments de mesure portables - Humidité

625 Thermo-hygromètre professionnel

%HR
°C
td

Avantages:

Sonde déportée pour des mesures dans des endroits difficiles d'accès

Garantie de stabilité sur plus de 2 ans

Applications:

- Contrôle des conditions de travail
- Réglage d'une climatisation
- Mesure en gaine de ventilation

Caractéristiques techniques:	± 3% HR (5 à 95%HR) à 25 °C ± 0,4°C (0 à +50°C)
Etendue de mesure: 5 à 95% HR 0 à + 50°C	
Précision (± digit):	Garantie: Appareil: 2 ans Sonde: 1 an

Appareil livré avec:

- sonde %HR/°C
- étui de transport réf. 0516 0191
- pile et mode d'emploi

Option:

TopSafe, étui de protection réf. 0516 0183

615 Thermo-hygromètre compact

%HR
°C
td

Avantages:

Calcul du point de rosée. Stabilité garantie 2 ans. Etalonnage réalisable par l'utilisateur.

Applications:

- Mesures climatiques
- Bureaux, entrepôts
- ...

Appareil livré avec:

- sonde %HR/°C intégrée
- pile
- protocole d'étalonnage

Caractéristiques techniques:	Précision (± digit): ± 3% HR (5 à 95%HR) ± 0,5°C (0 à +50°C)
Etendue de mesure: 5 à 95% HR 0 à + 50°C	Garantie: Appareil : 2 ans

635 Thermo-hygromètre professionnel

%HR
°C
td

Avantages:

Le testo 635 dispose de 2 entrées de sonde : une entrée de sonde combinée %HR/°C et une entrée pour sonde de température.

Applications:

- Détermination de l'écart du point de rosée
- Mesure de l'humidité relative générée par des matériaux granuleux...

Appareil livré avec:

- pile
- mode d'emploi
- protocole d'étalonnage

Caractéristiques techniques:	Précision (± digit): ± (1°C ± 0,5 %v.m) (-40... +900°C) ± (2°C ± 1 %v.m) (-50... +40.1°C)
Etendue de mesure: 0....+100°C	Garantie: Appareil : 2 ans
Type K : -50...+1000°C	

645 Thermo-hygromètre pour l'industrie

%HR
°C
td

Avantages:

Le testo 645 affiche automatiquement les grandeurs de mesure. Exploitation aisée des données sur PC avec descriptif des lieux de mesure.

Applications:

- Mesure d'humidité de haute pression
- Mémoire interne des mesures
- Mesure de l'humidité d'équilibre de matériau, par ex.dans les granulés plastiques
- Détection de la formation de condensats pour la prévention des dommages dans les systèmes d'air comprimé.

Appareil livré avec:

- top safe
- pile
- protocole d'étalonnage

Caractéristiques techniques:	Précision (± digit): ± 0.1%HR (0..... +100%HR) 0.1°C (-200... +800°C)
Etendue de mesure: 0....+100°C	Garantie: Appareil : 2 ans
Type K : -200...+1370°C	

177-H1 Enregistreur d'humidité/Temp. 4 canaux

%HR
°C
td

Avantages:

Sonde externe d'humidité, vaste choix de sondes de température.

Détermination de la différence par rapport au point de rosée via des sondes de température de surface raccordable

Applications:

- Dans le bâtiment, dans les serres
- Dans les salles blanches, dans les halls de stockage, dans la production, les musées...

Appareil livré avec:

- sonde interne et entrée pour sonde externe

Caractéristiques techniques:	-40...+120°C (externe)
Etendue de mesure: 0....+100%HR -20...+70°C (interne) -40...+70°C td	Précision (± digit): ± 2%HR ± 1 digit ± 0.5°C